

更高的密度和更高的效率



麦赛福格森 MF 1840XD/MF 1840SXD 小方捆打捆机

作为中置式小方捆的鼻祖，我们的探索从未停止。MF 1800系列小方捆在国内不断的升级换代以满足各地用户的各类作业需求。

XD意味着更高的密度和更高的效率，在保留了原MF 1800系列小方捆产品特性的同时，又融合了更高一级平台的设计和技术，使其形成代差级优势，带给您的将是那久违的从容。

为**农民**而设计 持续饲育世界

简单直接，信任无间，持久耐用

如需更多信息，请联系您当地的麦赛福格森经销商。



BORN TO **FARM**



MASSEY FERGUSON

MF 1840XD/MF 1840SXD

小方捆打捆机

草捆密度更高

活塞的重量和行程都进行了增加，草捆密度控制由弹簧预紧式升级为液压油缸式，压捆室阻草机构进一步升级能够让草捆密度提高约 **20%**。

设备效率更快

加强型专用变速箱，飞轮的尺寸和重量双提升，3+3喂入叉，广角型大尺寸喂入口等设计优化以达成作业效率提高约 **20%**。

设备更加可靠耐用

加强加固型整体车架，最新一代D型打结器，变速箱动平衡块，活塞的加强型轴承，离合器可承载扭矩大幅提高，保证XD拥有强健身板，历久弥新般的可靠耐用。

型号	MF 1840XD			MF 1840S XD		
尺寸和重量						
总长度-不带/带草捆滑道	米		5.5/6.4		5.5/6.4	
总宽度/高度	米		2.6/1.7		2.9/1.7	
草捆尺寸						
截面	毫米		356x457		356x457	
草捆长度	毫米		305-1321可调		305-1321可调	
密度控制方式	-		液压油缸调节		液压油缸调节	
打捆活塞						
速度	冲程/分钟		100		100	
冲程	毫米		584		584	
支撑	-		8个密封球轴承		8个密封球轴承	
捡拾器						
捡拾宽度	米		1.97		2.20	
捡拾齿杆数量	-		4		4	
捡拾弹齿数量/弹齿型式	-		56个/双弹尺		64个/双弹尺	
弹齿间距	毫米		66		66	
输送螺旋搅龙类型及直径	毫米		芯轴，330		芯轴，330	
捡拾器底板	-		两边镂空+中间曲面板		两边镂空+中间曲面板	
保护装置	-		打滑离合器		打滑离合器	
仿形轮	-		2个，每边一个		2个，每边一个	
喂入系统						
喂入叉型式及数量	-		曲柄式、6个		曲柄式、6个	
保护装置	-		剪切螺栓		剪切螺栓	
打结机构						
打结器数量	-		2		2	
捆绳容量	-		10团		10团	
捆绳类型	-		塑料绳		塑料绳	
保护装置	-		剪切螺栓		剪切螺栓	
轮胎						
浮动型	-		31x13.5-15		31 x 13.5-15	
捡拾轮	-		3x12		3x12	
与拖拉机连接方式	-		牵引杆		牵引杆	
拖拉机需求						
PTO功率需求	马力		≥80		≥80	
动力输出轴	转/分钟		540，6键		540，6键	
液压系统	-		一个双作用阀，用于捡拾部分提升		一个双作用阀，用于捡拾部分提升	